



Ø 255 mm

Ø 10"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

		suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	
		Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A		Airflow Portata CFM
Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓	0	1300	3,9	767	1400	3,7	826	0
Low noise / <i>Bassa rumorosità</i>	✓	2,5	1220	3,9	720	1260	3,9	743	0,1
Long life / <i>Lunga durata</i>	✓	5	1070	4,0	631	1160	4,0	684	0,2
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓	7,5	940	4,0	555	980	4,1	578	0,3
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓	10	800	3,8	472	780	4,2	460	0,4
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓	12,5	420	3,8	248	560	4,0	330	0,5
		15	320	3,8	189	410	3,9	242	0,6
		17,5	250	3,7	148	230	3,7	136	0,7
		20	0	3,8	0	0	3,6	0	0,8

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*