



Ø 130 mm

Ø 5,2"

Connector SUMITOMO Code 6010-2802  
SUMITOMO terminal Code 1800-2093  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5  
Weight 0,41 Kg. approx.

Connettore SUMITOMO Cod. 6010-2802  
Terminali SUMITOMO Cod. 1800-2093  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5  
Peso 0,41 Kg. circa

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure Pressione statica inH <sub>2</sub> O
	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	
0	560	2,5	330	550	2,3	325	0
2,5	530	2,6	313	520	2,4	307	0,1
5	500	2,7	295	490	2,5	289	0,2
7,5	470	2,8	277	410	2,3	242	0,3
10	440	2,8	260	360	2,4	212	0,4
12,5	390	2,8	230	300	2,4	177	0,5
15	340	2,9	201	240	2,5	142	0,6
17,5	270	3,0	159	210	2,5	124	0,7
20	220	3,0	130	190	2,7	112	0,8
25	130	3,1	77	110	2,9	65	1
30	50	3,3	30	30	3,1	18	1,2
35	0	3,3	0	0	3,1	0	1,4

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.