



001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
 Anticlockwise rotation
 Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
 Rotazione sinistra
 Peso 1,4 Kg. circa



PERFORMANCE CHART
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	440	13,6	260	0
10	410	12,9	242	0,4
20	380	12,3	224	0,8
30	340	11,5	201	1,2
40	300	10,3	177	1,6
50	260	9,5	153	2,0
60	190	8,3	112	2,4
70	50	7,0	30	2,8
75	0	6,9	0	3,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
 Lunga durata



3 speed resistor
 Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
 Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta