



Ø 350 mm

Ø 14"

 AMP connector Code 180908
 AMP terminal Code 42098-2
 Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
 Weight 1,3 Kg. approx.

 Connettore AMP Cod. 180908
 Terminali AMP Cod. 42098-2
 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
 Peso 1,3 Kg. circa

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO
suction / aspirante
blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 <i>Motore chiuso, IP 68</i>	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* <i>Versione LL e VLL*</i>	✓
Waterproof connector <i>Connettori a tenuta stagna</i>	✓
Accessories: all the fixing kits <i>Accessori: tutti i kit di fissaggio</i>	✓

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	suction / aspirante			blowing / soffiante			Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	
0	1620	6,5	956	1620	5,5	956	0
2,5	1440	6,9	850	1420	5,8	838	0,1
5	1220	7,2	720	1190	6,0	702	0,2
7,5	820	6,8	484	810	6,1	478	0,3
10	500	6,9	295	370	5,8	218	0,4
15	0	6,8	0	0	5,8	0	0,6

 * for OEM applications only.
 * per applicazioni OEM

 ✓ = Standard feature
 Caratteristiche standard

 ✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.