




Ø 255 mm

Ø 10"

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,00 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,00 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

suction / aspirante

blowing / soffiante

Waterproof motor, IP 68 Motore chiuso, IP 68	✓
Low noise / Bassa rumorosità	✓
Long life / Lunga durata	✓
LL and VLL version* Versione LL e VLL*	✓
Waterproof connector Connettori a tenuta stagna	✓
Accessories: all the fixing kits Accessori: tutti i kit di fissaggio	✓

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1360	8,7	802	1430	7,6	844	0
2,5	1250	8,9	738	1320	7,8	779	0,1
5	1150	9,1	679	1220	8,1	720	0,2
7,5	1020	9,2	602	1090	8,4	643	0,3
10	780	8,9	460	950	8,5	561	0,4
12,5	480	8,7	283	760	8,5	448	0,5
15	380	8,7	224	580	8,3	342	0,6
17,5	280	9,0	165	390	8,0	230	0,7
20	120	8,7	71	130	7,5	77	0,8
25	0	9,0	0	0	8,1	0	1

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard
✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.