



Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
 Anticlockwise rotation
 Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
 Rotazione sinistra
 Peso 2 Kg. circa

004

PERFORMANCE CHART
 SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	750	11,5	443	0
10	670	10,2	395	0,4
20	610	9,6	360	0,8
30	540	9,0	319	1,2
40	470	8,2	277	1,6
50	400	7,3	236	2,0
60	280	6,0	165	2,4
70	110	4,7	65	2,8
75	0	4,4	0	3,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
Accessories: nr. 2, 7, 15 Accessori: nr. 2, 7, 15	✓

✓ = Standard feature
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request
 Disponibile su richiesta