



008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
 For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
 Clockwise rotation  
 Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
 Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
 Rotazione destra  
 Peso 1,3 Kg. circa



PERFORMANCE CHART  
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	400	5,7	236	0
10	360	5,2	212	0,4
20	330	4,9	195	0,8
30	290	4,6	171	1,2
40	240	4,1	142	1,6
50	180	3,9	106	2,0
60	0	3,0	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

PRODUCT FEATURES  
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
 Lunga durata ✓

Low noise  
 Bassa rumorosità ✓

3 or 4 speed resistor  
 Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

✓ = Standard feature  
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
 Disponibile su richiesta