



009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	1070	11,0	631	0
5	1020	10,6	602	0,2
10	980	10,2	578	0,4
15	930	9,9	549	0,6
20	870	9,5	513	0,8
25	820	9,2	484	1,0
30	770	8,8	454	1,2
35	710	8,4	419	1,4
40	650	8,0	384	1,6
45	580	7,5	342	1,8
50	470	6,7	277	2,0
55	230	5,4	136	2,2
65	0	4,6	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - *Tensione di prova 26 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
** per applicazioni OEM*