



008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
 For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
 Clockwise rotation  
 Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
 Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
 Rotazione destra  
 Peso 1,3 Kg. circa



PERFORMANCE CHART  
 SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	690	15,1	407	0
5	660	14,6	389	0,2
10	630	13,7	372	0,4
15	580	12,9	342	0,6
20	550	12,2	325	0,8
25	510	11,9	301	1,0
30	470	10,7	277	1,2
35	400	10,0	236	1,4
40	270	8,0	159	1,6
45	130	6,5	77	1,8
50	0	5,6	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

PRODUCT FEATURES  
 CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Long life ✓  
Lunga durata
- Low noise ✓  
Bassa rumorosità
- 3 speed resistor ✓  
Resistenza a 3 velocità

✓ = Standard feature  
 Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
 Disponibile su richiesta